

GRANDS MAGASINS • HOTELS • RESIDENCES DE LUXE

ELIPTICA

LA PORTE AUTOMATIQUE CINTRÉE



SOFTICA
PORTES AUTOMATIQUES

L'innovation au service de l'automatisme

POURQUOI CHOISIR UNE PORTE AUTOMATIQUE CINTRÉE DE TYPE ELIPTICA ?



> QUELLES CIBLES :

- Grands magasins, grands commerces...
- Milieu Médical : cliniques, hôpitaux, maisons de retraite...
- Grands restaurants, hôtels, résidences de tourisme...
- Administrations, collectivités locales...
- Immeubles de bureaux.

> QUELS ATOUS :

- Produit d'exception et **personnalisable** : choix des diamètres de cintrages et des finitions (alu laqué, alu anodisé, inox)
- **Mécanisme réduit** (hauteur de caisson = 145 mm) de type Optima 100
- Possibilité de **multiples combinaisons** (voir schémas page 3)
- **Réglage** des vantaux : 20 mm sur la hauteur
- Commande de la porte à distance par **télécommande** radio (en série)
- Gestion automatique des **flux de trafic**
- **Silence de fonctionnement** grâce à un rail acoustique et à l'utilisation de galets spécifiques à affaiblissement sonore
- **Galets renforcés** permettant un chargement jusqu'à 120 Kg / vantail
- **Sécurilock®** : système breveté de **verrouillage** bistable ou monostable, répondant à la Norme NFS 61-937

> QUELS SERVICES :

- Fabrication et cintres sur mesure
- Portes automatiques de conception et de fabrication française
- Devis et demandes de prix immédiats (sous 24 H)
- Délais de fabrication ultra courts : 4 à 5 semaines suite à la prise de côte définitive
- Produits de haute qualité : choix des meilleurs matériaux
- Produits de haute fiabilité : tests d'endurance et d'efforts quotidiens sur des centaines de milliers de manœuvres et sur l'ensemble de la gamme
- Disponibilité des pièces détachées sous 24 H
- Service dépannage et maintenance sous 24 H
- Une équipe expérimentée, disponible et motivée à votre écoute...

ELIPTICA



> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

GENERALITES :

- Diamètres extérieurs de 1500 à 4000 mm
- Hauteurs de passage : de 2000 à 2500 mm
- Hauteur de mécanisme ultra réduite : 145 mm
- Alimentation électrique : 230 V mono / 50 Hz
- Puissance : 300 W
- Commande par platine électronique et microprocesseurs
- Temps d'ouverture : de 1,5 à 2 s (réglable)
- Temps de fermeture : de 2 à 3 s (réglable)
- Télécommande radio en série
- Dispositif d'ouverture par énergie mécanique intrinsèque (ouverture de secours)

DETECTIONS :

- Détecteur de mouvement bidirectionnel
- Détecteur de mouvement unidirectionnel
- Package de détecteurs de présence + mouvement
- Interrupteur manuel (touche sans contact), etc...

> SELECTIONS & COMMANDE ELECTRONIQUE :

SELECTIONS :


- Sélecteur mécanique 6 positions déportable à distance
- Sélecteur radio 6 fonctions (pilotage par télécommande à distance) :
 - Pilotage du verrou (mode verrouillé)
 - Ouverture réduite (mode hiver)
 - Ouverture permanente (mode ouverture forcée)
 - Condamnation d'un des deux sens d'ouverture (mode "sens interdit")
 - Fonctionnement automatique (mode standard)
 - Commande radio (mode radio)
 - Fonction initialisation (uniquement sur sélecteur mécanique)

COMMANDE ELECTRONIQUE ULTRA SOPHISTIQUEE :

- Auto-apprentissage à l'initialisation
- Pilotage de la carte par 2 microprocesseurs
- Auto-diagnostic des pannes avec affichage par LED
- Adaptation de la temporisation de fermeture en fonction de l'évolution du trafic (en ouverture réduite ou en ouverture normale)
- Contact d'ouverture d'urgence pour la détection incendie
- Batteries de sécurité en option
- Programmation par horloge et digicode en option

> LEGENDE DES COMBINAISONS :

- Etudes spécifiques et cintres à façon
- ½ cintrée 180°, cintrée complète 360°, parties fixes ou non, vantaux extérieurs ou intérieurs, etc...
- Faux plafonds en profilés aluminium périphérique et remplissage en structure sandwich, composée de tôle alu laquée selon palette RAL et de panneaux mélaminés
- Possibilité d'intégration en faux plafond d'éléments optionnels, tels que des éclairages, un rideau d'air chaud, ou autres...



ELIPTICA

VANTAIL SOFTICA :

- Cadre aluminium de 32 mm avec verre feuilleté bombé de type STADIP, simple vitrage, étanchéité périphérique par joints néoprènes
- Couleurs de l'aluminium selon palette RAL au choix ou anodisation ou habillages inox (option)
- Dimensions sur mesure selon les courses et les combinaisons
- Suspension par chariots mobiles

COULEURS CAPOT :

- Aluminium Brut
- Aluminium Anodisé
- Aluminium laqué selon palette RAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

- Température de fonctionnement : -15°C à 50° C
- Humidité relative < 85%
- Poids maxi = 2 x 120 Kg (possibilité de poids plus importants moyennant étude technique)

GARANTIE & MAINTENANCE :

- Garantie 1 AN, sous conditions d'utilisation en fonctionnement Normal (voir conditions générales de vente et de garanties sur nos documents commerciaux)
- Extensions de garanties et contrats de maintenance (études personnalisées sur toutes portes)
- SAV et maintenances assurés par nos techniciens



Découvrir les autres gammes de portes automatiques :
>> Portes Automatiques pour Professionnels
>> Portes Automatiques pour Particuliers
>> Portes Automatiques d'intérieur
>> Portes Automatiques d'extérieur

Distributeur / Distributor



SOFTICA

L'innovation au service de l'automatisme

Siège social : SOFTICA
Savoie Hexapole
Rue Sommeiller
73420 Méry
Tél +33 (0)4 79 63 00 94
Fax +33 (0)4 79 54 59 42
www.softica.fr
Mail : info@softica.fr