



NOUVEAU

> SÉCURISÉE

Aussi sécurisée qu'une porte automatique + rideau métallique, conforme EN 1627 classification CR2

> ESTHÉTIQUE, plus besoin d'un rideau métallique, le magasin reste transparent et esthétique

> MADE IN FRANCE, conception et fabrication françaises

> GAIN DE TEMPS et DE BRUIT, plus besoin de descendre le rideau (manipulation longue et bruyante)

> GAIN DE PLACE, pas d'enroulement du rideau

> ÉCONOMIES

Prix PROTECT+ < porte automatique + rideau métallique
1 seule pose au lieu de 2
1 seul contrat de maintenance au lieu de 2

> ADAPTÉE BÂTIMENTS DE FRANCE

Réponse simple et sécurisée aux contraintes demandées (pas de rideau métallique sur leur façade).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MENUISERIES ET ACCESSOIRES DE SÉCURISATION SOFTICA

VANTAUX	Encadrement renforcé en Aluminium 37 mm – gamme SOFTICA, en finition brut, anodisée ou laquée (nuancier RAL), ou selon choix architecte
VITRAGE	Vitrage retardataire d'effraction de type SP510 ou équivalent avec collage périphérique
ACCESSOIRES DE SÉCURISATION	<ul style="list-style-type: none">- Système anti-dégondage et anti-soulèvement des vantaux par indexage des chariots- Système anti-chevauchement des menuiseries par profils d'accrochage- Serrure renforcée 3 points à crochet homologation A2P (conforme à la Norme 1627) pour garantir l'anti-arrachement.- Fermeture à clé par cylindre traversant renforcé de 30 x30 mm Type A2P 1 étoile (conforme à la Norme 1627) : Anti-perçage, anti-crochetage et anti-arrachement par clé à molette.- Rail de guidage au sol en aluminium

MÉCANISME D'OUVERTURE AUTOMATIQUE SOFTICA

MODÈLE	OPTIMA 150 : mécanisme autoporteur de dimension (HxP) 150 x 193 mm
MOTORISATION	Brushless Softipower+ sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz : A courant continu, 24V, puissance 300W, capable d'entraîner jusqu'à 300kg : plus fiable, meilleur rendement, durée de vie augmentée, confort d'utilisation.
CARTE ÉLECTRONIQUE	avec connexion USB : possibilité, par simple insertion de clé USB, de charger des programmes d'installation, de mise à jour et d'entretien
PILOTAGE	par platine double micro-processeur
SÉLECTEUR DIGITAL	Sélecteur digital 6 positions : automatique, sortie seule, bloqué ouvert, verrouillé, débrayage pour nettoyage et ouverture réduite hiver, avec possibilité de changer de mode, de modifier les réglages de vitesse d'ouverture et de fermeture, de temps de maintien ouvert et % d'ouverture du mode hiver
ENTRAÎNEMENT	Système d'entraînement par courroie crantée
OUVERTURE SECOURS	par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries

ACCESSOIRES COMPATIBLES : radars combinés de détection de mouvement et de présence, touche sans contact, bouton poussoir radio, télécommande, digicode, interrupteur à clé, verrouillage bistable...

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION

- Conforme **norme anti-effraction EN1627**, classification assurances A2P (équivalent rideau métallique), Rapport d'essais n° MD 20 00 70 du CNPP,
- Motorisations et accessoires conformes aux **normes CE et EN 16005**
- Connexion système incendie, raccordement carillon, buzzer...
- Système anti-panique conforme **article C048**
- **Convient à toute installation** (sauf ERP Nuitées)

FABRICATION
FRANÇAISE



contact@softica.fr
www.softica.fr

Siège social : Savoie Hexapole
55 Impasse des Iris - 73420 Méry
Tél : +33 (0)4 79 63 00 94

Agence Alpes :
Savoie Hexapole
55 Impasse des Iris - 73420 Méry
Tél : +33 (0)4 79 63 00 94

Agence Rhône :
Ancienne route d'Irigny,
Z.A. des Aigais, 69530 Brignais
Tél : +33 (0)4 72 66 63 66

Agence Hauts de France : ZA Carrefour
de l'Artois, 62490 Fresnes les Montauban
Tél : +33(0)6 47 42 50 08

Agence Bretagne : Zone Ecoparc
1 rue du Bruand Jaune 35250 Andouillé
Neuville - Tél : +33 (0)2 23 37 70 14

Agence Ile de France : PA La Fontaine
de Jouvence - 13 Rue Angiboust - 91460
Marcoussis - Tél : +33(0)1 69 28 35 14