



SOFTICA

ACTIVATEUR D'ACCÈS

GAMME
PRO

ACCESSOIRES DE PORTES AUTOMATIQUES

Les accessoires de porte automatique sont indispensables à son bon fonctionnement. Ils répondent aux besoins d'automatisation, de sécurisation et d'accès.

COMMANDE ET DÉTECTION

SOFTIPOWER TOUCH

SÉLECTEUR TACTILE



Commander la porte intuitivement : installation, dépannage, gestion des 6 modes et paramètres (vitesses, temporisations...). Mises à jour par smartphone.

TÉLÉCOMMANDE



Pour piloter la porte à distance en complément du sélecteur.

APPLI CONNECTICA



Pour commander sa porte à distance, depuis son smartphone !

SOFTIPOWER DRIVE

SÉLECTEUR



Sélecteur électronique filaire et déporté pour gérer les 6 modes et les paramètres (vitesses, temporisations...)

TÉLÉCOMMANDE



Pour piloter la porte à distance en complément du sélecteur.

OUVERTURE & PROTECTION

RADAR BI-TECHNOLOGIE



Radars combinant détection de mouvement par radar hyperfréquence et rideau de sécurisation à infrarouge. Conforme EN 16005.

TOUCHE SANS CONTACT



Détecteur déclenchant l'ouverture par simple mouvement de la main.

BOUTON POUSSOIR



Radio ou filaire. Commande manuelle d'ouverture par bouton poussoir simple mouvement de la main.

RADAR DE PROTECTION



Radars infrarouge actif avec auto-test, destiné à protéger les zones de refoulement des vantaux.

VERROUILLAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

VERROU BISTABLE (Standard)



Maintient la porte fermée en cas de coupure de courant (solution la plus utilisée).

VENTOUSE À SÉCURITÉ POSITIVE (ou monostable)



Déverrouille et libère les vantaux de la porte en cas de coupure de courant ou d'action du système d'ouverture d'urgence. Conforme à la Norme NFS 61-937 et OBLIGATOIRE dans les Établissements Recevant du Public avec nuitée (hôtels, hôpitaux ...).

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

CRÉMONE (haute et/ou basse)



Permet le verrouillage mécanique à clés des vantaux en un ou deux points (haut et bas ou bas).

BÉQUILLE AU SOL



Verrouillage bas par poussée manuelle

SERRURE BASSE



Système de fixation des vantaux au sol avec serrure Softica en ½ cylindre ou traversant, montée sur la plinthe des vantaux. Son atout : 23 mm de course du pêne avec un simple perçage au sol.

DÉVERROUILLAGE MANUEL EXTÉRIEUR



Permet le déverrouillage manuel extérieur du verrou bistable de la porte automatique en cas de rupture d'alimentation, grâce à un boîtier sécurisé avec clé et à un câble de déverrouillage.

CONTRÔLE D'ACCÈS

INTERRUPTEUR À CLÉ FILAIRE



Interrupteur à clé pour déverrouillage des portes automatiques, cylindre européen.

DIGICODE (radio ou filaire)



Clavier à code pouvant être déporté et sans fil en mode radio.

SMARTCONTROL (appli smartphone)



Solution connectée permettant l'ouverture automatique de l'automatisme à proximité de celui-ci, ou l'envoi d'une notification de demande d'ouverture. Compatibilité : Android et IOS.

Tous les autres systèmes de contrôles d'accès du marché (badges, lecteurs d'empreintes...) sont également compatibles.

D'autres options viennent compléter l'offre SOFTICA : relais sonnette, carillon, sabot de fermeture, rails au sol...